

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE:**

Izolační samolepící páska pro aplikaci na dřevěný rošt a nosníky. Šířka pásky 8 cm. Délka pásky 20 m. Tloušťka pásky 2 mm. Materiál polyethylen. Páska je voděodolná s výbornou rezistencí proti plísním a hmyzu.

**MATERIÁL:**

PE elastifikovaný polyethylen bez obsahu freonu.

**CHARAKTERISTIKA:**

Izolační samolepící páska absorbuje tlak, který je vyvíjen na podkladovou desku. Zároveň působí i jako absorbent hluku. Vyrobeno z elastifikovaného polyethylenu šetrnému k životnímu prostředí bez obsahu freonu.

**VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:**

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

**OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI**

KÓD	HMOTNOST (kg)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	TLOUŠŤKA (mm)
E070911882	0.25	80	20000	2

CHARAKTERISTIKA	HODNOTA	POZNÁMKA
HUSTOTA	30 g/cm <sup>3</sup>	
ABSORPCE HLUKU	až 2 dB	UNI EN ISO 10140-3:2010
DYNAMICKÁ TUHOST	45 MN/m <sup>3</sup>	UNI EN 29052-1:1993
TEPELNÁ VODIVOST	0,040 W/mK A 10° C	
TEPLOTA PRO POUŽITÍ	-20 až +80° C	

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

**ITADECO s.r.o.**

L. Mašínové 1397, Nová Paka, 509 01  
 +420 499 522 300 | +420 721 011 311  
 prodej@itadeco.cz | www.itadeco.cz